



## DIESEL 6000 E SILENCE

PORTABLE POWER

Grupos Electrogenos Gama DIESEL

### VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo completo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Muy silencioso
- Interfaz de conexión equipado de un contador horario
- Cuba de retención de hidrocarburos

Este grupo electrógeno es silencioso y compacto, las fases de mantenimiento se simplifican gracias a un amplio acceso a los distintos componentes del grupo. La APM202 permite la vigilancia de los siguientes parámetros : sobrevelocidad, no arranque, presión de aceite, batería y temperatura.

### Gama DIESEL

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.



## DIESEL 6000 E SILENCE

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

|  |            |
|--|------------|
| Gama   | DIESEL     |
| Frecuencia (Hz)                                  | 50 Hz      |
| Potencia max (kW) *                              | 4.90       |
| Tensión nominal (V)                              | 230        |
| Número de fase                                   | Monofasico |
| Combustible                                      | Gasoil     |
| Depósito (L)                                     | 27         |
| Consumo al 75 % (l/h) *                          | 1.20       |
| Autonomía 75% (h) *                              | 22.50      |
| Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A) | 92         |
| Nivel de presión acústica @1m en dB(A)           | 76         |
| Nivel de presión acústica @7m en dB(A)           | 63         |

### CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Marca motor             | KOHLER DIESEL                 |
| Tipo motor              | KD15-440E                     |
| Distribución            | Diesel con válvulas en cabeza |
| Arranque                | Eléctrico                     |
| Seguridad aceite        | Oui                           |
| Cilindrada (cm3)        | 442                           |
| Capacidad de aceite (L) | 1.50                          |

### CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Tecnología           | Sin anillos ni escobillas |
| Ajustamiento AVR     | No                        |
| Índice de protección | IP 23                     |
| Clase de aislamiento | H                         |

### DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

1 toma 230V 10/16A - disyuntor + 1 toma 230V 16A - disyuntor + 1 toma 230V 32A - disyuntor + contador horario + indicador + APM202

### DIMENSIONES Y PESO

|                |       |
|----------------|-------|
| Longitud (cm)  | 99    |
| Anchura (cm)   | 61.50 |
| Altura (cm)    | 96    |
| Peso neto (kg) | 198   |

### ACONDICIONAMIENTO

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Tipo de acondicionamiento            | Cartón |
| Longitud (cm)                        | 101    |
| Anchura (cm)                         | 63     |
| Altura (cm)                          | 94     |
| Peso (kg)                            | 201    |
| Tipo de paleta                       |        |
| Número de cartón por paleta          | 0      |
| Altura de paleta (cm)                | 0      |
| Peso de la paleta acondicionada (kg) | 0      |



DIESEL 6000 E SILENCE - PORTABLE POWER - Grupos Electrogenos DIESEL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

26/04/2019

### ACCESORIOS ENTREGADOS



Manual de utilización y de mantenimiento



Batería sin mantenimiento



Anillo de elevación

Contador horario

### OPCIONES



**R02B** Esta caja incluye el interruptor diferencial, el contador horario, las tomas y el disyuntor térmico.



**RSTART2** Telemando de remoto inalámbrico que permite de encender o parar el grupo electrógeno hasta una distancia de 50 metros (necesita una instalación del cuadro de control APM202)



**VERSO50** Inversor de fuente automático por falta de red monofásica 40 A o 100 A o por falta de red trifásica 25 A o 40 A (Requiere un grupo equipado con un APM202). Incluye cargador de batería.



**R05M** El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.



**RKB3** Kit carrito con 1 empuñadura y 2 ruedas a prueba de pinchazos para grupos electrógenos Diesel 6000 E SILENCE y Diesel 6500 TE SILENCE



**RKDS2** Kit de mantenimiento para motor KOHLER KD440E (Diesel 6000 E Silence - Diesel 6500 TE Silence).



**Adaptador para tomas industriales** ERR:not found in dict valeurs



**RPM** Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V