



PERFORM 4500 GAZ

PORTABLE POWER

Grupos Electrogenos Gama PERFORM

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo completo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Bicarburación gasolina sin plomo o GPL
- Chasis compacto con paneles de protección contra los choques
- Arranque facilitado gracias a las posiciones verano / invierno

FILTRO DE AIRE QUAD CLEAN El filtro ciclónico Quad Clean ofrece 4 niveles de filtración efectivos, diseñados para expulsar las partículas gruesas y capturar las más finas. Garantiza una entrada de aire siempre limpio, favorece el ahorro de carburante y optimiza la potencia del motor al tiempo que prolonga su vida útil.

Este grupo electrógeno funciona, de base, en BICARBURACIÓN. Así puede funcionar tanto con gasolina sin plomo como con GPL a través de la llave de entrada de gasolina (cerrada, alimentación de GPL; abierta, alimentación de gasolina)

Gama PERFORM

La realización y la competitividad de un material, adaptado a un uso frecuente.



PERFORM 4500 GAZ

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	PERFORM	
Frecuencia (Hz)	50 Hz	
Tensión nominal (V)	230	
Número de fase	Monofásico	
Combustible	Gasolina	GPL
Potencia max (kW) *	4	3.90
Depósito (L)	7.30	-
Consumo al 75 % (l/h) *	1.70	-
Autonomía 75% (h) *	4.30	-
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	97	
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	83	
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	69	

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER
Ref. Motor	CH395
Distribución	Válvulas en cabeza
Arranque	Lanzador
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	277
Capacidad de aceite (L)	1.10

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Índice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA


2 tomas 230V 10/16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	71
Anchura (cm)	55.50
Altura (cm)	49
Peso neto (kg)	63

ACONDICIONAMIENTO

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	73
Anchura (cm)	58
Altura (cm)	49.50
Peso (kg)	65
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	162
Peso de la paleta acondicionada (kg)	400



26/04/2019

PERFORM 4500 GAZ - PORTABLE POWER - Grupos Electrogenos PERFORM

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com

ACCESORIOS ENTREGADOS



Embudo

Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos



Manual de utilización y de mantenimiento

Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

OPCIONES



R01 Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



R05M El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.



RKB1HD Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW



RKS2 Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH395 y CH440.



RH1 Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



RPM Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V



RPQ Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección.



RKD1 Kit de 2 adaptadores diferenciales amovibles para tomas domé. Esquema de conexión de tierra con neutral aislado.