



DIESEL 4000 E XL C

PORTABLE POWER

Grupos Electrogenos Gama DIESEL

VENTAJAS PRODUCTO

- Grupo completo garantizado 3 años
- Motor Profesional KOHLER refrigerado por aire
- Grán Autonomía
- Comodidad de prensión gracias a los puñados ergonómicos
- Arranque eléctrico con baterías sin mantenimiento

LA SEGURIDAD DEL ACEITE Gracias a esta función, no solamente el motor arranca y se para con una simple vuelta de llave, sino que también el motor no llegará a arrancar y se parará durante su funcionamiento si el nivel de aceite es demasiado bajo. ¡ Su grupo estará así perfectamente protegido !

Gama DIESEL

Las ventajas combinadas de una gran autonomía y de una larga vida útil, para todas las aplicaciones profesionales.



DIESEL 4000 E XL C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama	DIESEL
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Potencia max (kW) *	3.40
Tensión nominal (V)	230
Número de fase	Monofasico
Combustible	Gasoil
Depósito (L)	16
Consumo al 75 % (l/h) *	0.90
Autonomía 75% (h) *	17.80
Nivel de potencia acústica garantizado LwA dB(A)	108
Nivel de presión acústica @1m en dB(A)	92
Nivel de presión acústica @7m en dB(A)	78

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

Marca motor	KOHLER DIESEL
Tipo motor	KD350E
Distribución	Diesel con válvulas en cabeza
Arranque	Eléctrico
Seguridad aceite	Oui
Cilindrada (cm3)	349
Capacidad de aceite (L)	1.20

CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR

Tecnología	Sin anillos ni escobillas
Ajustamiento AVR	No
Indice de protección	IP 23
Clase de aislamiento	H

DESCRIPTIVO TOMAS Y CAJA

2 tomas 230V 10/16A - disyuntor

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (cm)	81
Anchura (cm)	55.50
Altura (cm)	59
Peso neto (kg)	84

ACONDICIONAMIENTO

Tipo de acondicionamiento	Cartón
Longitud (cm)	82
Anchura (cm)	56.50
Altura (cm)	60
Peso (kg)	87
Tipo de paleta	120/80
Número de cartón por paleta	6
Altura de paleta (cm)	193
Peso de la paleta acondicionada (kg)	532

KOHLER®

SDMO®

DIESEL 4000 E XL C

ACCESORIOS ENTREGADOS



Manual de utilización y de mantenimiento



Elementos para una mejor estabilidad en todo tipo de suelos



Empuñaduras antideslizantes ergonómicas

OPCIONES



R01

Esta caja incluye contador horario e interruptor diferencial.



R05M

El inversor de fuente manual permite conectar un grupo electrógeno a una vivienda y gestionar manualmente la fuente de la corriente por corte y retorno de la red.



RKB1HD

Kit carretilla para los grupos inferior o igual a 6 KW



RKDS1

Kit de mantenimiento para motor KOHLER CH350E y CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C).



RH1

Funda de protección para los grupos electrógenos, grupos de soldadura y las motobombas SDMO.



RPM

Clavijas macho para todos los modelos que incluye : 2 x 16A/230 V, CEE17 : 1 x 16A/230V, 1 x 32A/230 V y 1 x 16A/400V



RPQ

Para conexión de la masa de su grupo a la tierra. Piqueta galvanizada de 1 m de longitud, entregada con 2 m de cable de 10 mm² de sección.



RBAC

Depósito de almacenamiento amovible

KOHLER®

SDMO®

26/04/2019

DIESEL 4000 E XL C - PORTABLE POWER - Grupos Electrogenos DIESEL

Documento no contractual - La sociedad SDMO industries se reserva el derecho de modificar sin previo aviso todas las características anunciadas en este documento, para mejorar la calidad de sus productos. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervem - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - France - Tél. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com